

ФУТЕРОВКИ БАРАБАНОВ

UNILAG - материал для футеровки барабанов для простых условий эксплуатации

UNILAG

UNILAG может применяться в качестве универсальной футеровки для простых условий эксплуатации.

Свойства

- Симметричный профиль – можно использовать в горизонтальном и вертикальном направлении
- Обрезки сводятся к минимуму
- Особо экономичный материал
- Хорошее вытеснение жидкости и пульпы
- Защита барабанов от износа и коррозии

- Предотвращение налипания
- Положительное влияние на центрирование хода ленты
- Материал износостойкого качества

Области применения

- Профилированная футеровка для приводных барабанов
- Футеровка барабанов конвейерных установок со средненагруженными резинотканевыми лентами



UNILAG
D = 30 мм
t = 5 (4) мм
d = 8/10/12/15 мм

UNILAG/KS

Технические характеристики

Полимерная основа	NR/BR/SBR	DIN ISO 1629
Удельный вес	1,18 г/см ³	DIN EN ISO 1183-1
Твердость	62, по Шору А	DIN ISO 7619-1
Цвет	Черный	

Арт.№	Название	Размеры	Вес
550 3636	UNILAG	8 x 2 000 x 10 000 мм	6,4 кг/м ²
550 3643	UNILAG	10 x 2 000 x 10 000 мм	10,0 кг/м ²
550 3650	UNILAG	12 x 2 000 x 10 000 мм	11,64 кг/м ²
550 3667	UNILAG	15 x 2 000 x 10 000 мм	15,3 кг/м ²